

SALDATRICE FASTON PER RESISTENZE SCALDABAGNI



SALDATRICE FASTON PER RESISTENZE SCALDABAGNI

Al fine di agevolare le operazioni di saldatura dei faston femmina sui due terminali della resistenza è stata realizzato il presente modello che consente all'operatore di svolgere solo la semplice funzione di carico pezzo.

Il posizionamento del faston e la successiva saldatura a punti è a carico dell'automazione la quale provvede al carico automatico dei faston tramite alimentatori vibranti.

Le operazioni si svolgono su due stazioni distinte in modo da ottenere il massimo risultato qualitativo; il trasferimento dei pezzi è affidato ad un manipolatore di trasporto multi pinza che provvede anche allo scarico automatico su contenitore.

Questa macchina è predisposta per essere abbinata ad altre macchine operatrici o robot di carico.

DATI TECNICI GENERALI

Lunghezza max terminali tagliati		mm	25
Distanza minima tra i terminali		mm	22
Diametro flangetta		mm	48
Tempo medio ciclo		sec	5/6
Tempo medio di attrezzamento		min	5
Alimentazione elettrica		V	3x400+N
Frequenza		Hz	50
Alimentazione pneumatica		bar	6
Potenza elettrica installata		kW	20
Dimensioni		mt	2.5x1.2x1.8H
Peso		kg	600

